4661-CTCK29

CONTROLTECH
bicycle components USA

CRANKSET Wild D/T
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you for choosing this Control Tech Crankset. With proper care and installation, it will give you trouble-free, enjoyable use. In the interest of your safety, please read all installation instructions thoroughly before using you new Crankset.

Please note: Controltech recommends strongly that all of its products be installed at an authorized Controltech dealer, and only by a qualified mechanic. Improperly installed components may result in catastrophic failure of the component, resulting in injury or death.

Crankset Installation Instructions:

1)Please check Complete components list as Fig. 1. Also check if the bicycle frame's Bottom Bracket length is 68mm or 73mm.
2)Please check the BB shell is compatible with your frame, then fasten it with spacer accordingly. (Please read the spacer instructions for the usage of 2.5mm spacer.)
If you are using the E-Type front derailleur, then please can take off one pieces of 2.5mm spacer from the non-drive side.
3)Fasten BB from the both side of the frame, then fix BB Cap with torque between MIN : 400kgf-cm MAX : 450kgf-cm as per instruction on step 2. See Fig. 2.
4)From the drive side(or Frame's right side), please install the crankset in. See Fig 3.
5)Next, place the left arm into the frame from non-drive(left) side and fasten it with the torque above 450kgf-cm. See Fig. 4.
6)If you are asseamble with 9-speed derailleur system, please read the assembly instruction of crankset washer and the instruction for the BB set spacer. (See Fig. 5).

NOTE: If you are not using a ControlTech bottom bracket, please confirm with the manufacturer of the bottom bracket that is appropriate for use with your crankset. Occasionally, the difference between the specified outer diameter of bottom bracket and the specified inner diameter of crank arm may be greater than specified. If the crankset cannot be rotated securely enough for all riding conditions, you may have to check with your dealer if you have any questions about the fit and compatibility of different components.

"LIMITED WARRANTY"

Control Tech warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two years from the date original retail purchase. This warranty is extended only to the original owner of the product. Proof of purchase is required for any warranty service, so be sure to keep your receipt.

This warranty does not cover cosmetic or structural damage arising from misuse or abuse, including but not limited to damage caused by jumping and landing, front end impact, or any other collision, falls or crashes, owner neglect, improper installation of parts and accessories, improper assembly, improper maintenance, or use of racks in transportation. Any modifications, changes, additions or substitutions to any part or component are done so at the sole risk of the use user and will render the warranty null and void. Control Tech makes no warranty against said modifications, changes, additions or substitutions. Wear from normal use or exposure to environmental elements is not covered by this warranty. Control Tech makes no warranty against any incidental or consequential damage to bike or parts, or rider injury caused by defects as covered in this warranty. Control Tech will repair or replace, at its sole discretion, any Control Tech products deemed defective under this warranty. There is no other remedy, either expressed or implied, under this warranty. Control Tech is not responsible for any shipping or dealer charges related to any warranty claim, whether or not said claim is accepted by Control Tech.

Thank you for choosing Control Tech. For further information, please visit us on the Web at

www.controltechbikes.com

CONTROLTECH
bicycle components USA

ワイルドＴ/Ｄの組み立て説明

このたびはCTワイルドＴ/Ｄをお買い求めくださりありがとうございます。適切な組み立て方とケアで、楽々ご使用いただけます。
ご注意ください：最も安全に製品をご使用いただくため、以下の使用説明と注意をよく読んで下さい。
Controltech は、Controltechの代理店とベテランの技師の指導のもと組み立てるよう強くお勧めします。不適切な組み立ては、部品の深刻な損壊や死傷事故に繋がる可能性があります。

ワイルドＴ/Ｄ組み立て説明(Crankset)

1)フレームBBの幅が68mmあるいは73mmで、ワイルドＴ／ＤBBの全部品と備品 ー 図1を参照
2)ワイルドＴ／Ｄの五通軸受けキットの規格がフレーム五通軸受けキットに符合しているか注意し、BBを左右で適切にフレーム五通の左右端(2.5mmボルトの使用については、ボルト使用説明書を参照)にロックします。もしE-Type前変速器を使用する場合、右側に1PCS 2.5mmボルトを少なくすれば使えます。
3)BBの左右を適切にフレーム五通の左右端にロックし、第2点ボルトをBB Capにロックして400~450kgf-cmを締めます ー 図2を参照
4)曲柄由フレーム右側を装入します ー 図3を参照
5)左曲柄をフレーム左側から装入し、取り付けの時は組み立て方向を確認し、締める力が450kgf-cm以上であることを確認します。図4を参照
6)もし9速の変速システムを使用する場合、歯車ワッシャーとBB組ボルトの使用説明書を参照します。図5を参照

注記：コントロールテック社製以外のボトムブラケットをお使いの場合は、クランクセットを使えるかどうか、お使いのボトムブラケットの製造元までご確認ください。稀に、ボトムブラケットの規定外径とクランクアームの規定内径の違いが、規定値よりも大きいことがあります。クランクセットをあらゆるサイクリング条件に適するように、しっかり回転できない場合は、コンポーネントの適合性と互換性について取扱代理店までお問い合わせください。

「限定保証」

コントロールテックは、ご購入日から2年間、本製品の素材と加工に欠陥がないことを保証します。本保証は製品の所有者にのみ適用されます。保証サービスを受ける際には購入証明が必要となりますので、領収書を保管してください。
間違った使用や不正使用が原因による外装の破損や構造上の破損は本保証の対象外となります。これには、ジャンプや着地、フロントエンド衝撃、その他のあらゆる追突、落下、衝突、所有者の不注意、パーツやアクセサリーの不適切な取り付け、不適切な組み立て、不適切なメンテナンス、あるいは運搬時のラックの使用などによる破損を含みます。パーツやコンポーネントの改変、変更、追加、代用はユーザーの責任となり、保証が無効になります。 コントロールテックは、前述の改変、変更、追加、代用については保証いたしかねます。通常の使用や自然現象による磨耗は本保証の対象外となります。コントロールテックは、自転車やパーツの付随的破損、結果的破損、本保証が適用される欠陥が原因による自転車に乗っている人の怪我については、一切の保証をいたしかねます。本保証に基づいて欠陥が認められたコントロールテック製品については、コントロールテックはその裁量に基づいて修理または交換します。明示的、黙示的を問わず、その他のいかなる保証もいたしません。コントロールテックは、保証請求が同社の承認を受けたかどうかに関わらず、保証請求に関連する輸送手数料や取扱代理店手数料については一切の責任を負いかねます。

コントロールテック社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。詳しくは、下記の弊社Webサイトをご覧ください:

www.controltechbikes.com



CONTROLTECH
bicycle components USA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
DEL JUEGO DE BIELAS Wild D/T

Gracias por seleccionar este juego de bielas ControlTech. Con un adecuado cuidado e instalación, podrá usarla y disfrutarla sin problemas. Interesados en su seguridad, por favor lea todas las instrucciones de instalación detenidamente antes de usar su nuevo juego de bielas.
Por favor tenga en cuenta: ControlTech le recomienda fuertemente que todos sus productos sean instalados en un distribuidor autorizado de ControlTech, y solo por un mecánico calificado.
Una instalación incorrecta de cualquier componente puede resultar en una falla catastrófica del componente, resultando en accidente o la muerte.

Instrucciones de instalación del juego de bielas:

1)Por favor revise que la Lista de Componentes se encuentre completa como en la Fig. 1. Revise también si el Soporte Inferior del marco de la bicicleta es de 68mm o 73mm.
2)Por favor revise si el Armazón del Soporte Inferior es compatible con su marco, luego asegúrelo con una arandela adecuada.
(Por favor lea las instrucciones para el uso de la arandela de 2.5mm).
Si está usando un desviador frontal tipo E, entonces retire una pieza espaciadora de 2.5 mm del lado desde el lado que no es para manejar.
3)Amarre el Soporte Inferior a ambos lados del marco, luego ajuste el Extremo del Soporte Inferior con un torque entre MIN: 400kgf-cm MAX: 450kgf-cm como se indica en las instrucciones en el paso 2. Ver Fig.2.
4)Por el lado que se maneja (lado derecho del marco),por favor instale el juego de bielas. Ver Fig.3.
5)Siguiente, coloque el brazo izquierdo dentro del marco desde el lado que no es para manejar (izquierdo) y ajuste con un torque superior a 450kgf-cm. Ver Fig. 4.
6)Si está ensamblando con un desviador de 9 velocidades, por favor lea las instrucciones de ensamble de las arandelas del juego de bielas y de los separadores del soporte inferior. (Ver Fig. 5).

NOTA: Si no está utilizando un pedalier Control Tech, confirme con el fabricante del pedalier si éste es apropiado para su uso con esta biela. Ocasionalmente, la diferencia entre el diámetro interior especificado de la caja pedalier y el diámetro exterior especificado del pedalier podrían ser mayores de los especificados. Si no puede rotar con firmeza la biela lo suficiente como para soportar todo tipo de terreno, consulte con su distribuidor si tiene alguna duda acerca de la corrección y compatibilidad de los distintos componentes.

"GARANTÍA LIMITADA"

Control Tech garantiza que este producto se encuentra libre de defectos de material y mano de obra durante un periodo de dos años desde la fecha de compra original. Esta garantía se extenderá sólo al comprador original del producto. Se solicitará una prueba de compra para cualquier reparación de garantía, así que deberá asegurarse de conservar el recibo.
Esta garantía no cubre daños estéticos o estructurales que surjan del mal uso o abuso, incluyendo, pero no limitado a, daños causados por saltos o caídas, impactos u otras colisiones, caídas o accidentes, negligencias del propietario, instalación incorrecta de componentes y accesorios, ensamblaje incorrecto, mantenimiento incorrecto o uso de soportes de transporte.
Cualquier modificación, cambio, adición o sustitución de cualquier parte o componente debe realizarse bajo responsabilidad del usuario, y violará y finalizará la garantía. ControlTech no garantiza ninguna de las modificaciones, cambios, adiciones o sustituciones citadas. El desgaste por uso normal o la exposición a elementos medioambientales no queda cubierto por esta garantía. ControlTech no garantiza ningún daño accidental o consecuente en componentes de la bicicleta, o daños personales al conductor causados por defectos cubiertos por esta garantía. ControlTech reparará o reemplazará, a su decisión, cualquier producto Control Tech que parezcan defectuosos bajo esta garantía. No existe otro remedio, explícito o implícito bajo esta garantía. ControlTech no se hace responsable de los cargos de envío o distribución relacionados con ninguna reclamación de garantía, aceptada o no por Control Tech.
Gracias por elegir Control Tech. Para más información, visítenos en la Web

www.controltechbikes.com

CONTROLTECH
bicycle components USA

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Wild D/T DE LA MANIVELLE DE LA CHAINE

Nous vous remercions d'avoir choisi cette Manivelle de Chaîne Control Tech. Après l'avoir soigneusement installée, vous pourrez l'utiliser avec plaisir et sans problème. Pour votre sécurité, veuillez lire toutes les instructions d'installation avec attention avant d'utiliser votre nouvelle Manivelle de Chaîne.
Veuillez noter: Controltech recommende fortement que tous ses produits soient installés chez un dealer Controltech autorisé, et seulement par un mécanicien qualifié. Des composants incorrectement installés peuvent entraîner un échec catastrophique du composant, causant blessure ou mort.

Instructions d'Installation de la Manivelle de la Chaîne:

1)Veuillez vérifier que la liste des composants est complete comme sur la Fig. 1. Vérifiez aussi si la longueur du Boîtier de Pédalier est 68mm ou 73mm.
2)Veuillez vérifier que la coque BB est compatible avec votre cadre, puis attachez-la avec l'entretoise. (Veuillez lire les instructions ppour l'usage de l'entretoise de 2,5mm.)
Si vous utilisez le dérailleur avant E-Type, puis veuillez retirer un élément de 2,5mm du côté non moteur.
3)Attachez BB des deux côtés du cadre, puis fixez la Couvercle BB avec la clé dynamométrique entre MIN : 400kgf-cm MAX: 450kgf-cm comme sur les instructions à l'étape 2. Voir Fig. 2.
4)A partir du côté conducteur(ou côté droit du Cadre), veuillez installer la manivelle à chaîne. Voir Fig. 3.
5)Ensuite, placez le bras gauche dans le cadre à partir du côté (gauche) non moteur et fixez-le avec la clé dynamométrique au-dessus de 450kgf-cm. Voir Fig. 4.
6)Si vous assemblez avec le système dérailleur à 9 vitesses, veuillez lire les instructions d'assemblage de la manivelle de chaîne et de l'entretoise BB (Voir Fig. 5).
REMARQUE: Si vous n'utilisez pas une manivelle Control Tech, veuillez vérifier auprès de votre fabricant de manivelle si celle-ci peut être utilisée avec votre pédalier. Occasionnellement, la différence entre le diamètre externe indiqué de la manivelle et le diamètre interne indiqué du bras de manivelle peut être supérieure à ce qui est spécifié. Si le pédalier ne peut pas être assez bien tourné pour toutes les conditions de conduite, il est recommandé de prendre contact avec votre revendeur le plus proche si vous avez des questions à propos de l'adaptabilité et la compatibilité des différents composants.

"GARANTIE LIMITEE"

Control Tech garantit ce produit contre tout défaut matériel et de main-d'œuvre pendant une période de deux ans à partir de la date d'origine de l'achat. Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine du produit. Une preuve d'achat est requise pour tout service de garantie, assurez-vous donc de bien conserver votre reçu.
Cette garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques et structurels provenant d'un abus ou d'une mauvaise utilisation, y compris mais non limité aux dommages causés par le saut et l'atterrissage, l'impact frontale ou tout autre collision, les chutes ou accidents, la négligence du propriétaire, l'installation incorrecte des pièces ou des accessoires, le montage incorrect, la maintenance inappropriée, ou l'utilisation de support pour le transport. Toute modification, tout changement, toute addition ou substitution à n'importe quelle pièce ou composant sont effectués au seul risque de l'utilisateur et annulera automatiquement la présente garantie. Control Tech n'offre aucune garantie contre les dits changements, modifications, additions ou substitutions.
L'usure provenant de l'utilisation normale ou de l'exposition aux éléments environnementaux n'est pas couverte par cette garantie. Control Tech ne fournit aucune garantie contre les dommages accidentels ou indirects au vélo ou aux pièces, ou la blessure du cycliste causée par des défauts couverts par la garantie. Control Tech réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout produit Control Tech prouvé défectueux et dans les limites établies par la présente garantie. Il n'y a aucun autre recours, qu'il soit implicite ou explicite, sous cette garantie.
Control Tech n'est pas responsable des frais d'expédition ou de revendeur lié à une revendication de garantie, que cette revendication soit acceptée par Control Tech ou non.
Merci d'avoir choisi Control Tech. Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site Web à l'adresse suivante :

www.controltechbikes.com

CONTROLTECH
bicycle components USA

WILD T/D 曲柄使用說明書

感謝您選擇Control Tech曲柄組,適當的照顧和組裝,將給你沒煩惱和愉快的使用.
為了最安全的使用產品,請務必仔細閱讀以下使用說明和警告,假若不如此,將導致不可預測的破損,可能導致傷害,當組裝你新的曲柄組時,請你閱讀指示和說明.

曲柄組裝說明：

1.請確認車架BB寬度為68mm或73mm及曲柄組BB零件完整配件-----圖1
2.請確認曲柄組的五通軸承組規格符合你的車架五通軸承組,將BB依左右邊適當鎖固於車架五通左右端碗組(如何使用 2.5mm墊片請參考墊片使用說明書)若用E-Type前變速器,則右側少裝1PCS 2.5mm墊片即可.
3.將BB左右邊適當鎖固於車架五通左右端碗組需依第2點墊片敘述組立BB Cap鎖緊力在400~450kgf-cm -------圖2
4.將曲柄由車架右側裝入,-----圖3
5.將左曲柄由車架左側裝入,安裝時請確認組裝方向,鎖緊力應在450kgf-cm以上
6.如果要使用在9速的變速系統上,請參照齒盤華司及BB組墊片使用說明書.

注意：

假如你不是使用Control Tech五通軸承組,請與製造商確認五通軸承組是否適合你的曲柄組,偶而,在曲柄臂特定的內徑和五通軸承組特定的外徑之差異可能比指定的稍大,假如曲柄組針對所有騎車狀況無法完全的運轉,你可能需要讓你的經銷商檢查,不同配件是否有相容性的問題.

Attention:
If you do not use the Control Tech integrated crank BB, please first check with the manufacturer whether the frame BB shell does suit your crank well. Sometimes, the space different between of crank arm internal diameter and the five bearing group specific outer diameter is more than normal. if the crank can not work well with all possible cycling situation, please let your shop dealer checks if the different fitting does have the compatible question.

有限的保證：

Control Tech從原始的購買日開始,對產品材料和工藝兩年內的瑕疵有保障,這保證的延伸只到產品原始的擁有者,任何保證服務必須有購買證明,因此請保留你的單據. 這個保證不包括來自誤用或濫用所造成的塗裝或結構損傷, 配件和零件不當的組裝或維修,或運輸途中貨架的使用.假若有任何的修改,變動,附加物或替代物到任一配件所造成用戶的單一風險,將使保證失效並做廢. Control Tech 不對任何運輸或經銷商相關的保證申明負責.感謝你選擇Control Tech,如需進一步消息,請看網站.

Limited guarantee:
Since the primitive purchase date, Control Tech offers two years guarantee for the fault cased by product material and the craft. This guarantee is only for the product primitive product owner. Any guarantee service must have the purchase proof, therefore please retain your documentary evidence. This guarantee does not include the fault cased by the misused painting or misused structure damage or misused assembling & repair either. If the product is with any revision, change, the addition or the substitute which creates the risk to users, then this will cause this Control Tech product guarantee be expire and invalid. Control Tech guarantee does not include any declaration which is connected to any transportation or from the dealers. Thank you for choose Control Tech products again, if you need more information, please visit our website

www.controltechbikes.com

CONTROLTECH
bicycle components USA

KRUKAS Wild D/T
INSTALLATIE INSTRUCTIES

Dank u om deze Control Tech krukas te kiezen. Met de juiste zorg en installatie zal het probleemloos kunnen gebruiken. Omwille van uw eigen veiligheid, lees deze installatie instructies grondig door vooraleer u deze nieuwe krukas gebruikt.
Merk op: Controltech beveelt sterk aan dat al haar produkten worden geïnstalleerd door een bevoegde Controltech verkoper, en enkel door een gekwalificeerde mechanicien. Onjuist geïnstalleerde componenten kunnen een catastrofale werking veroorzaken, die verwondingen en zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben.

Krukas Installatie Instructies:

1)Controleer de volledige componenten lijst zoals Fig. 1. controleer ook of de onderste haaklengte van de fiets 68mm of 73mm is.
2)Controleer of de BB schelp compatibel is met uw frame, en zet het daarna overeenkomstig vast.(Lees de plaats-zetter instructies voor het gebruik van de 2.5mm plaats-zetter.)Indien u gebruik maakt van het E-Type voorste ontspoorder, en daarna kan je een stuk van 2.5mm plaatszetter van de niet-bestuurderskant afnemen.
3)Zet BB vast vanuit beide kanten van het frame, zet daarna de BB kap met een moersleutel vast tussen MIN : 400kgf-cm MAX: 450kgf-cm als per instructie op stap 2. Bekijk fig. 2.
4)Van de bestuurder's kant (of frame's rechterkant), installeer de krukas in. Bekijk fig 3.
5)Vervolgens, plaats de linkerarm in het frame van de niet-bestuurder (linker) kant en zet het vast met een moersleutel van meer dan 450kgf-cm. Bekijk fig. 4.
6)Indien u het assembleert met een 9-snelheid ontspoorsysteem, lees de assemblage instructie van de krukas wasser en de instructie voor de BB set plaatszetter. (Bekijk fig. 5).

OPMERKING:raadpleeg, als u geen trapperas van ControlTech gebruikt, de fabrikant van de trapperas of het mogelijk is om uw traparmen te monteren. Soms kan het voorkomen dat het verschil tussen de aangegeven binnendiameter van de trapperas en de aangegeven buitendiameter van de traparm groter is dan aangegeven. Als de traparmen niet goed genoeg kunnen draaien onder alle fietsomstandigheden als de traparmen zijn vastgezet binnen de aangegeven specificaties, moet u uw dealer raadplegen bij vragen over de pasvorm en compatibiliteit van de diverse onderdelen.

"BEPERKTE GARANTIE"

Control Tech garandeert dat dit product vrij is van defecten in materiaal en uitvoering gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van de originele aankoop in de winkel. Deze garantie wordt alleen verstrekt aan de originele eigenaar van het product. Er is een bewijs van aankoop nodig om gebruik te maken van de garantie, bewaar daarom uw aankoopbon. Deze garantie dekt geen cosmetische of structurele schade als gevolg van misbruik of verkeerd gebruik, waaronder, maar niet beperkend tot, schade als gevolg van springen en landen, frontale botsing of andere botsingen, vallen of ergens tegenaan rijden, verwaarlozing door de eigenaar, onjuiste installatie van onderdelen en accessoires, onjuiste montering, verkeerd onderhoud of gebruik van transportrekken. Aanpassingen, veranderingen, aanvullingen of vervangingen van enigerlei van enig onderdeel of component gebeuren op eigen risico van de gebruiker en doen de garantie teniet. Control Tech geeft geen garantie op de genoemde aanpassingen, veranderingen, aanvullingen of vervangingen. Slijtage door normaal gebruik of blootstelling aan weersomstandigheden wordt niet gedekt door deze garantie. Control Tech geeft geen garantie voor enige incidentele schade of gevolgschade aan de fiets, onderdelen daarvan of letsel van de fietser als gevolg van defecten die worden gedekt in deze garantie. Control Tech zal, naar eigen oordeel, Control Tech-producten repareren of vervangen waarvan zij van mening is dat het product defect is in deze garantie. Er is geen andere oplossing, expliciet of impliciet, onder deze garantie. Control Tech is niet verantwoordelijk voor verzendkosten of dealerkosten met betrekking tot een garantieclaim, ongeacht de genoemde claim is geaccepteerd door Control Tech.
Hartelijk dank voor het kiezen van Control Tech. Ga voor meer informatie naar onze internetpagina op

www. controltechbikes.com

CONTROLTECH
bicycle components USA

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
DELLA PEDALIERA CRANKSET Wild D/T

Grazie per avere scelto la Pedaliera Crankset Control Tech. Con una installazione e una manutenzione adeguata, vi garantirà un funzionamento ottimale. Nell'interesse della vostra sicurezza, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'utilizzo della nuova pedaliera.
Nota bene: Controltech consiglia vivamente che l'installazione di tutti i suoi prodotti venga effettuata presso un rivenditore Controltech autorizzato, ed esclusivamente da parte di un meccanico qualificato. Componenti installati non correttamente potrebbero portare al cedimento strutturale del componente, causando infortunio o decesso.

Istruzioni per l'Installazione della Pedaliera Crankset:

1)Controllare la Lista completa dei componenti come da Fig. 1.
Assicurarsi inoltre che la lunghezza del Movimento Centrale del telaio della bicicletta sia 68mm o 73mm.
2)Assicurarsi che la Scatola Movimento sia compatibile con il telaio, quindi fissarla con il distanziale in modo appropriato.(Leggere le istruzioni per il distanziale per l'uso di distanziale di 2,5mm.)
Se si utilizza un deragliatore frontale E-type, rimuovere uno dei distanziali di 2,5mm dal lato pedivella (non drive side).
3)Fissare la Scatola di Movimento su entrambi i lati del telaio, quindi fissare BB Cap con torsione compresa tra MIN: 400kgf-cm e MAX: 450kgf-cm, come da istruzioni. Vedi Fig. 2.
4)Dal lato guarnitura (drive side, o Lato destro del telaio), installare la pedaliera, Vedi Fig. 3
5)In seguito, posizionare il braccio sinistro all'interno del telaio dal lato pedivella (non drive side, lato sinistro) e fissarlo con tersione superiore a 450kgf-cm. Vedi Fig. 4.
6)Se si sta utilizzando un deragliatore a 9 velocità, leggere le istruzioni di assemblaggio per la guarnitura della pedaliera e le istruzioni per il distanziale. (Vedi Fig. 5).

NOTA: Se non si sta usando un movimento centrale Control Tech, verificare con il produttore che sia adatto per l'utilizzo con la pedivella. A volte, la differenza tra il diametro esterno specificato del movimento centrale e il diametro interno specificato del braccio della pedivella può essere maggiore di quanto indicato. Se la pedivella non può essere ruotata abbastanza saldamente per tutte le condizioni di pedalata, potrebbe rendersi necessario consultarsi con il rivenditore, in caso di dubbi sull'adeguatezza e sulla compatibilità dei diversi componenti.

"GARANZIA LIMITATA"

Control Tech garantisce che questo prodotto è privo di difetti nei materiali e nella manodopera per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto. La garanzia viene è solo per il proprietario originale del prodotto. È necessaria una prova d'acquisto per qualsiasi assistenza in garanzia, quindi accertarsi di conservare la propria ricevuta.
Questa garanzia non copre danni estetici o strutturali derivanti da cattivo uso o abuso, inclusi senza limitazione i danni causati da salti e atterraggi, impatti all'estremità anteriore o qualsiasi altra collisione, caduta o incidente, propria negligenza, montaggio errato di parti o accessori, assemblaggio improprio, manutenzione impropria o utilizzo di supporti per il trasporto.
Qualsiasi modifica, cambiamento, aggiunta o sostituzione a qualsiasi parte o componente è fatta a solo rischio dell'utente e rende la garanzia nulla o non valida. Control Tech non rilascia alcuna garanzia a coprire dette modifiche, cambi, aggiunte o sostituzioni. Usura dovuta al normale utilizzo o all'esposizione agli elementi naturali, non è coperta dalla presente garanzia. Control Tech non rilascia alcuna garanzia a coprire danni accidentali o conseguenti alla bicicletta o alle parti o lesioni al ciclista causati da difetti così come coperti da questa garanzia. Control Tech riparerà o sostituirà, a propria discrezione, qualsiasi prodotto Control Tech ritenuto difettoso in base alla presente garanzia. Non esiste altro rimedio, espresso o implicito, in base a questa garanzia. Control Tech non è responsabile per qualsiasi spesa di spedizione o del negoziante relativa a richieste in garanzia, siano esse state accettate o meno da Control Tech.
Grazie per aver scelto Control Tech. Per altre informazioni, visitare il nostro sito all'indirizzo:

www.controltechbikes.com



CONTROLTECH
bicycle components USA

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
DO JOGO DE MANIVELA Wild D/T

Agradecemos a você pela sua compra deste jogo de manivela de Controltech. Com apropriado cuidado e instalação, você desfrutará de uso sem dificuldade. Pela sua segurança, favor ler todas as instruções de instalação cuidadosamente antes do seu uso do novo jogo de manivela.
Favor notar: Controltech recomenda vigorosamente ter todos os seus produtos instalados por um concessionário autorizado por Controltech e somente por um mecânico calificado.
Componentes instalados impropriamente causariam falhas catastróficas nos componentes, resultando em ferimentos ou mortes.

Instruções de Instalação do Jogo de Manivela:

1)Favor examinar a completa lista de componentes da Fig. 1.
Também examinar se a longura do suporte angular de fundo do armação da bicicletae é 68mm ou 73mm.
2)Favor examinar se a carapaça BB te compatível com a sua armação, e logo apertar-a com o espaçador devidamente. (Favor ler as instruções do espaçador pelo uso do espaçador de 2.5mm.)
Se você usa o aparelho de descarrilamento frontal Tipo E, remover uma peça de espaçador de 2.5mm do lado sem impulsão.
3)Apertar BB dos dois lados da armação, logo fixar o gorro BB com esforço de torção de entre MIN: 400kgf-cm e MÁX: 450kgf-cm segundo a instrução no Passo 2. Ver Fig. 2.
4)Do lado com impulsão (ou lado direito da armação), favor instalar o jogo de manivela em Ver Fig 3.
5)Depois, colocar o braço esquerdo na armação do lado sem impulsão (esquerdo) e apertar-o com esforço de torção de mais de 450kgf-cm. Ver Fig. 4.
6)Se você junta com o sistema de descarrilamento de 9 velocidades, favor ler a instrução de ajuntamento da arruela de jogo de manivela e a instrução do jogo de espaçador BB. (Ver Fig. 5).

NOTA: Se não estiver a utilizar rodas pedaleiras da Control Tech, confirme junto do fabricante do centro pedaleiro de que este é apropriado para utilização com as suas rodas pedaleiras.
Ocasionalmente, a diferença entre o diâmetro externo do centro pedaleiro e o diâmetro interno do crenque pode ser superior ao especificado. Se as rodas pedaleiras não rodarem de forma segura em todas as condições, consulte o vendedor se tiver quaisquer dúvidas quanto à colocação e compatibilidade dos diferentes componentes.

"GARANTIA LIMITADA"

A Control Tech garante, pelo período de dois anos a contar da data de compra, que este produto está isento de defeitos tanto ao nível do material como do fabrico. Esta garantia é válida apenas para o proprietário original do produto. É necessário fazer a prova de compra sempre que pedir assistência, por isso guarde o talão de compra.
Esta garantia não cobre danos cosméticos ou estruturais resultantes de uso indevido ou abuso incluindo, mas não limitados a, danos causados por saltos ou aterragens, impactos frontais ou outras colisões, quedas ou choques, negligência do utilizador, incorrecta instalação dos componentes e acessórios, montagem inadequada ou utilização de grelhas de transporte. Quaisquer modificações, adições ou substituições de qualquer componente são feitas por conta e risco do utilizador e invalidam a garantia. A Control Tech não se responsabiliza por tais modificações, adições ou substituições. O desgaste provocado pela utilização normal ou pela exposição aos elementos naturais não está coberto por esta garantia. A Control Tech não se responsabiliza por quaisquer danos acidentais ou consequentes sofridos pela bicicleta ou pelos seus componentes bem como por quaisquer ferimentos sofridos pelo utilizador devido a defeitos cobertos por esta garantia. A Control Tech reparará ou substituirá, conforme melhor entender, qualquer produto Control Tech que seja considerado como defeituoso ao abrigo desta garantia. Não haverá lugar a qualquer outra forma de compensação, quer expressa quer implícita, ao abrigo desta garantia. A Control Tech não se responsabiliza pelos custos relacionados com o envio ou cobrados pelo vendedor caso seja feita qualquer reclamação no prazo da garantia, e independentemente desta reclamação ser ou não aceite pela Control Tech.
Obrigado por escolher a Control Tech. Para mais informações, visite-nos na Web em

www.controltechbikes.com

CONTROLTECH
bicycle components USA

CRANKSET Wild D/T
INSTALLATION INSTRUCTIONS

Thank you for choosing this Control Tech Crankset. With proper care and installation, it will give you trouble-free, enjoyable use.
In the interest of your safety, please read all installation instructions thoroughly before using you new Crankset.
Please note: Controltech recommends strongly that all of its products be installed at an authorized Controltech dealer, and only by a qualified mechanic. Improperly installed components may result in catastrophic failure of the component, resulting in injury or death.

Crankset Installation Instructions:

1)Bitte überprüfen Sie die in der Abb. 1 gezeigte Komponentenliste auf Vollständigkeit aller Komponenten. Überprüfen Sie ebenfalls, ob die Länge der Unterstange des Fahrradrahmens 60mm oder 73mm beträgt.
2)Überprüfen Sie, ob die BB-Hülse mit Ihrem Rahmen kompatibel ist und befestigen Sie sie danach entsprechend mit dem Zwischenstück. (Für die Verwendung des 2,5-mm-Zwischenstücks lesen Sie bitte die Anleitung zum Zwischenstück.)Falls Sie die vordere Kettenschaltung des Typs E verwenden, entfernen Sie ein Stück des 2,5-mm-Zwischenstücks von der nicht angetriebenen Seite.
3)Befestigen Sie die BB von beiden Seiten des Rahmens und montieren danach die BB-Kappe mit einem Drehmoment zwischen min. 400kgf-cm und max. 450kgf-cm laut Anleitung in Schritt 2. Siehe Abb. 2.
4)Installieren Sie die in der Abb. 3 gezeigte Kurbel von der angetriebenen Seite (oder der rechten Seite des Rahmens).
5)Danach schieben Sie den linken Arm von der nicht angetriebenen Seite (linke Seite) ein und befestigen ihn mit einem Drehmoment von höher als 450 kgf-cm. Siehe Abb. 4.
6)Falls Sie das Zusammenbauen mit einer 9-Gänge-Kettenschaltung vornehmen, lesen Sie bitte die Anleitung zur Installation der Kurbel-Unterlegscheibe sowie die Anleitung für das BB-Satz-Zwischenstücks (siehe Abb. 5).

HINWEIS: Wenn Sie kein Innenlager von ControlTech besitzen, fragen Sie beim Hersteller Ihres Innenlagers nach, ob es mit dem Kurbelsatz verwendet werden kann. Gelegentlich kann der Unterschied zwischen dem angegebenen Außendurchmesser des Innenlagers und dem angegebenen Innendurchmesser des Kurbelsatzes größer sein als spezifiziert. Wenn der Kurbelsatz nicht unter allen Fahrbedingungen sicher genug dreht, prüfen Sie mit Ihrem Händler, welche Teile zueinander passen.

"EINGESCHRÄNKTE GARANTIE"

ControlTech garantiert für zwei Jahre vom Zeitpunkt des Kaufs an, dass dieses Produkt frei von Material- und Fertigungsmängel ist. Diese Garantie beschränkt sich auf den ursprünglichen Käufer des Produkts. Im Garantiefall muss der Kaufbeleg vorgelegt werden. Heben Sie ihn deshalb gut auf.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf kosmetische oder bauliche Schäden, die durch einen falschen Gebrauch entstanden sind.
Hierzu gehören, ohne sich jedoch darauf zu beschränken, Schäden, die durch Sprünge und Landungen, einen Frontalaufprall oder andere Zusammenstöße, Stürze oder Bruchlandungen herrühren. Die Garantie deckt ebenfalls kein Verschulden des Besitzers, falsche Montage von Teilen und Zubehör, falschen Zusammenbau, unzureichende Wartung oder durch Transportgestelle entstandene Schäden ab. Änderungen, Austauschen und Hinzufügen bzw. Ersetzen von Teilen und Komponenten geschehen auf eigenes Risiko und führen zum Erlöschen der Garantie. ControlTech übernimmt keine Gewährleistung für genannte Modifikationen, Änderungen, Ergänzungen oder bei Austausch von Teilen.
Normaler Verschleiß oder Einwirkungen durch die Umgebungsbedingungen fallen nicht unter diese Garantie.
ControlTech übernimmt keine Haftung für indirekte oder direkte Schäden an den Fahrrädern, Teilen oder bei Verletzungen des Fahrers durch Defekte, die von dieser Garantie abgedeckt werden. ControlTech repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen alle ControlTech-Produkte, die entsprechend dieser Garantieerklärung defekt sind. Andere Garantieansprüche, weder ausdrücklich noch impliziert, bestehen nicht. ControlTech übernimmt keine Transport- oder Händlerkosten, die bei einem Garantiefall entstehen, unabhängig davon, ob der Garantiefall von ControlTech anerkannt wird oder nicht.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ControlTech entschieden haben.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internet-Seite unter

www.controltechbikes.com